

PROTECTOR AUDITIVO EA-i03



EN 352-2

LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA MASE SE ENCUENTRAN ELABORADOS BAJO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PROPORCIONANDO GRAN SEGURIDAD, PREVIENIENDO LOS RIESGOS AUDITIVOS PRESENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

Certificaciones

Cumple con requerimientos:

- American National Standar Institute ANSI, bajo la especificación de la norma **ANSI S 3.19**
- **CE EN 352-2**

Uso

Es obligatorio el uso de protectores auditivos en todos los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los 85 dB de nivel continuo equivalente.

Garantía

- La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Características

- Protector Auditivo Tipo Inserción.
- Fabricado en silicona, con cuatro membranas a mayor dimensión (tipo sombrilla).
- Excelente acomodación dentro del oido, que incrementa los niveles de atenuación.
- Material hipoalergénico de fácil mantenimiento.
- Incluye cordel y estuche de llavero.
- Norma EN 352-1 - Norma ANSI S3.19
- **SNR 28 dB - NRR 27 dB**
- Unidad de empaque 100 unidades.

Aplicaciones

Trabajos en donde los niveles de ruido sobrepasen el límite permisible.

- Servicios
- Construcción.
- Manufactura.
- Industria electrica.
- Metalurgia.

Recomendaciones

- Es responsabilidad del empleador asegurarse de que el tipo de protector auditivo y su calificación es a propiedad para el usuario en su lugar de trabajo en particular.
- limpiar con agua tibia y jabón, no utilizar disolvente orgánico.